

Características Técnicas

Technical specifications · Caractéristiques techniques

STANDARD EN 14411 - G

PORCELÁNICO ESPESORADO 20MM PARA EXTERIORES

PORCELAIN 20MM THICKNESS FOR EXTERIORS











PORCELAIN 20MM POUR EXTÉRIEURS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NORMA
STANDARD
NORME

VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G
INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G
VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G

VALOR MEDIO
MIRAGE AVERAGE VALUE
VALEURS MOYEN MIRAGE

	ESPESOR 20 mm THICKNESS 20 mm ÉPAISSEUR 20 mm			
	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,2%
	DUREZA AL RAYADO DE LA SUPERFICIE (MOHS) SCRATCH HARDNESS OF SURFACE ACCORDING TO MOHS RÉSISTANCE AUX RAYURES DE SURFACE D'APRÈS MOHS	UNE 67-101	-	8
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN FLEXION RESISTANCE RÉSISTANCE A LA FLEXION	EN ISO 10545-4	R ≥ 35 N/mm ²	R ≥ 50 N/mm ²
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE A L'ABRASION	EN ISO 10545-7	-	PEI IV
	RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RÉSISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES	EN ISO 10545-9	PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NINGUN DANO NO DAMAGE AUCUN DOMMAGE
	RESISTENCIA AL HIELO FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL	EN ISO 10545-12	PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NINGUN DANO NO DAMAGE AUCUN DOMMAGE
	RESISTENCIA QUÍMICA RESISTANCE TO CHEMICALS RÉSISTANCE À L'ATTAQUE CHIMIQUE	EN ISO 10545-13	CLASS B MIN	GLA GHA GA
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTANCE TO STAINS RÉSISTANCE AUX TACHES	EN ISO 10545-14	DECLARED VALUE	Clase 5 Class 5
	ADHERENCIA SKID RESISTANCE GLISSANCE			STONEAGE 20mm
			DCOF (ANSI A137.1:2012 Apdo. 9.6)	0,60
			DIN 51130	R11
			DIN 51097:1992	A+B+C
			EN 12633	Clase 3

STONE AGE, MOLIERE y FERME son unos Porcelánicos Todo Masa Rectificados de 20mm de espesor de alta resistencia, especialmente indicado para su colocación en exteriores, tanto para espacios de uso público como residencial.

La principal ventaja que ofrece es la durabilidad ilimitada. Comparándolo con otros materiales naturales que se han utilizado tradicionalmente en exterior, éstos porcelánicos se mantiene inalterable en el tiempo, tanto sus colores como sus características técnicas.

STONE AGE, MOLIERE and FERME is a full body 20mm thickness porcelain tiles, especially suitable for outdoor use for both public spaces and residential.

The main advantage is the unlimited durability. Comparing it with other natural materials that have traditionally been used in exterior, these porcelain remains unaltered over time, both in colour and technical characteristics.

STONE AGE, MOLIERE et FERME, Grés Cèrame pleine masse et rectifié de 20 mm d'épaisseur de haute résistance, particulièrement adapté pour le placement extérieur pour les espaces publics et résidentiels.

Le principal avantage c'est l'illimité durabilité que nous offre cette gamme de produits. Par rapport a d'autres matériaux naturels qui ont été traditionnellement utilisés dans l'extérieur, ces produits restent inaltérables dans le temps ainsi que ses couleurs et ses caractéristiques techniques.

Su colocación es apropiada para prácticamente cualquier espacio exterior:

*Its extraordinary resistance and easy installation mean that STONEAGE can be installed in practically any exterior:
Leur placement est approprié pour pratiquement tout espace extérieur:*

• Jardines y parques. *Garden & Parks. Parcs et jardins.*

• Terrazas. *Terraces. Terrasses.*

• Parkings. *Parkings. Parkings.*

• Piscinas. *Pools. Piscines.*

• Hoteles (zonas comunes, piscinas, terrazas, etc.)
*Hotels (Public areas, swimming pools, terraces,...).
Hôtels (espaces communs, piscines, terrasses, etc.).*

• Balnearios. *Spas. Spas.*

• Áreas residenciales. *Residential areas. Zones résidentielles.*

• Áreas industriales. *Industrial areas. Zones industrielles.*

• Pavimento urbano. *Urban Flooring. Chaussée urbaine.*

• Playas (sobre arena). *Beaches (over sand).
Plages (sur le sable).*

STONE AGE MOLIERE FERME

20MM

STONE AGE MOLIERE FERME

PORCELÁNICO ESPESORADO 20MM PARA EXTERIORES
PORCELAIN 20MM THICKNESS FOR EXTERIORS
PORCELAIN 20MM POUR EXTÉRIEURS

20MM



Partida Foyes Ferraes s/n · 12110 Alcora · Castellón · Spain
Tel.: +34 964 367 367 · Fax: +34 964 367 328

www.halconceramicas.com

GrupoHalcón
cerámicas

GrupoHalcón
cerámicas

