

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
DECLARATION OF PERFORMANCE**

No. CP0001GRESS01072013

1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO
UNIQUE IDENTIFICATION CODE OF THE PRODUCT TYPE
CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU TYPE DE PRODUIT

**BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO, CON ABSORCIÓN DE AGUA $3% < E_b \leq 6%$,
TIPO 2
DRY-PRESSED CERAMIC TILES, WITH WATER ABSORPTION $3% < E_b \leq 6%$, TYPE 2
CARREAUX DE CÉRAMIQUE PRESSES À SEC, AVEC ABSORPTION D'EAU $3% < E_b \leq 6%$,
TYPE 2**

2. USO O USOS PREVISTOS
INTENDED USE(S)
USAGE(S) PRÉVU(S)

**PARA SUELOS Y PAREDES INTERIORES
FOR INTERNAL FLOORINGS AND WALLS
POUR SOLS ET MURS INTÉRIEURS**

3. NOMBRE O MARCA COMERCIALIZADORA Y DIRECCIÓN DE CONTACTO CON EL FABRICANTE
NAME OR REGISTERED TRADE MARK AND CONTACT ADDRESS OF THE MANUFACTURER
NOM OU MARQUE DÉPOSÉE ET ADRESSE DE CONTACT DU FABRICANT:

HALCÓN CERÁMICAS, S.L.U.
Partida Foyes Ferraes s/n 12110 Alcora (Castellón) Spain
contacto@grupohalcon.com
www.grupohalcon.com

4. SISTEMA O SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PRESTACIONES:
SYSTEM OF ASSESSMENT AND VERIFICATION OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
SYSTÈME ÉVALUATIONS DE LA PERFORMANCE ET VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DE LA
PERFORMANCE

SISTEMA 4 / SYSTÈME 4/SYSTEM 4

5. NOMBRE Y NÚMERO DE LABORATORIO NOTIFICADO, **NO PROCEDE**
NAME AND IDENTIFICATION NUMBER OF NOTIFIED LABORATORY, NOT APPLICABLE
NOM ET NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU LABORATOIRE NOTIFIÉ, **NOT DISPONIBLE**

6. PRESTACIONES DECLARADAS
DECLARED PERFORMANCES
PERFORMANCES DÉCLARÉES

Características esenciales Essential characteristics Caractéristiques essentielles	Prestaciones Performance	Especificación técnica armonizada. Spécifications techniques harmonisées
Reacción al fuego Reaction to fire Réaction au feu	Clase / Class A1/A1 _{FL}	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: Released of dangerous substance, for: Sortie de substance dangereuse, pour:		
- Cadmio /Cadmium	NPD	
- Plomo /Lead / Plomb	NPD	
Fuerza de rotura Breaking strength Résistance à la rupture	>1000 N	
Deslizamiento Slipperiness Glissance	NPD	
Propiedades Táctiles Tactility Tactilité	NPD	
Adhesión: Bond strength: Adhérence, pour::		
Adhesivo cementoso / Cementitious Adhesive Adhésif cimentaire Tipo C2 / Type C2	>0,5 N/mm ²	
Durabilidad para Durability for Durabilité pour		
Usos interiores Internal used À usage interne	Cumple Admis	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas punto 6.
The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point 6.
La performance du produit identifié au point 1 est, en conformité avec les performances déclarées au point 6.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.
Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Signé pour et au nom du fabricant par:

Director General / Managing Director / Directeur Général: François Brendel

L'Alcora, Castellón 31 de July 2019

Firma/Signature: